

Druk offsetowy CMYK, jednostronny, zabezpieczony lakierem dyspersyjnym



Format netto: po obcięciu **420x594** mm.

Format brutto: format netto powiększony po **2** mm na spad, **424x598** mm.

Spad: po **2** mm z każdej strony – zostanie odcięty

Margines wewnętrzny: pomniejszony o 3 mm z każdej strony, prosimy nie umieszczać w tym obszarze żadnych ważnych elementów (teksty, loga itp)

Do druku przyjmujemy pdf-y w wersji 1.3, CMYK, bez osadzonych profili.

- Zdjęcia i obrazy rastrowe w pdf-ach powinny mieć rozdzielczość minimum 200 dpi.
- Fonty powinny być „osadzone” lub zamienione na krzywe.
- Format netto w pliku powinien być zadany tak jak w zamówieniu.
- Prace z dodatkowymi kolorami (Pantone) zostaną zamienione na CMYK – kolory mogą niespełniać oczekiwań.
- Dla koloru czarnego nadruk (overprint) włączany jest automatycznie.
Nadruk dla koloru białego musi być wyłączony.
- Mutacje (różne wzory plakatów) prosimy przygotowywać w oddzielnych plikach.

Pytania.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące przygotowywanych prac np: pliki w innym formacie niż pdf-y, nietypowe formaty, uszlachetnianie, itp., prosimy o kontakt: kontakt@drukero.pl



Uwaga!
elementy wychodzące
na spad zostaną
przycięte

wewnętrzny
margines 3 mm